

## WxS8800 LoRaWAN 系列产品目录

1. WxS8800 LoRa 物联&RTU 二合一智能终端
2. WxS8850 LoRa RTU 远程控制器
3. WxS8800-219011 半导体可燃气体监测&RTU 二合一智能终端
4. WxS8800-21E0J1 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:400-2,000PPM, 分辨率:1PPM)
5. WxS8800-21E0J2 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:400-5,000PPM, 分辨率:1PPM)
6. WxS8800-21E0J3 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:400-10,000PPM, 分辨率:1PPM)
7. WxS8800-21E0J4 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-2,000PPM, 分辨率:1PPM)
8. WxS8800-21E0J5 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-5,000PPM, 分辨率:1PPM)
9. WxS8800-21E0J6 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10,000PPM, 分辨率:1PPM)
10. WxS8800-21E0J7 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-2,000PPM, 分辨率:1PPM)
11. WxS8800-21E0J8 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-5,000PPM, 分辨率:1PPM)
12. WxS8800-21E0J9 非分散红外 NDIR 二氧化碳 CO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10,000PPM, 分辨率:1PPM)
13. WxS8800-21E131 米氏散射原理 PM2.5/10 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1,000ug/m<sup>3</sup>, 分辨率:1ug/m<sup>3</sup>)
14. WxS8800-21H041 电化学 CH2O 甲醛 HCHO/H2CO 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-5PPM 分辨率:0.01PPM)
15. WxS8800-21H042 电化学 CH2O 甲醛 HCHO/H2CO 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1.6PPM 分辨率:0.01PPM)
16. WxS8800-21H061 电化学氢气 H2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1,000PPM, 分辨率:1PPM)
17. WxS8800-21H063 电化学氢气 H2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1,000PPM, 分辨率:1PPM) (铝壳探头)
18. WxS8800-21H091 电化学一氧化碳 CO 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1,000PPM, 分辨率:1PPM)
19. WxS8800-21H093 电化学一氧化碳 CO 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1,000PPM, 分辨率:1PPM) (铝壳探头)
20. WxS8800-21H0A1 电化学硫化氢 H2S 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-100PPM, 分辨率:1PPM)
21. WxS8800-21H0A3 电化学硫化氢 H2S 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-100PPM, 分辨率:1PPM) (铝壳探头)
22. WxS8800-21H0B1 电化学氧气 O2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-25%LEL, 分辨率:0.1%LEL)
23. WxS8800-21H0B3 电化学氧气 O2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-25%LEL, 分辨率:0.1%LEL) (铝壳探头)
24. WxS8800-21H0C1 电化学氨气 NH3 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-100PPM, 分辨率:1PPM)
25. WxS8800-21H0C3 电化学氨气 NH3 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-100PPM, 分辨率:1PPM) (铝壳探头)
26. WxS8800-21H0D1 电化学氯气 CL2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10PPM, 分辨率:0.1PPM)
27. WxS8800-21H0D3 电化学氯气 CL2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10PPM, 分辨率:0.1PPM) (铝壳探头)
28. WxS8800-21H0E1 电化学臭氧 O3 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-20PPM, 分辨率:0.1PPM)
29. WxS8800-21H0E3 电化学臭氧 O3 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-20PPM, 分辨率:0.1PPM) (铝壳探头)
30. WxS8800-21H0F1 电化学二氧化硫 SO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-20PPM, 分辨率:0.1PPM)
31. WxS8800-21H0F3 电化学二氧化硫 SO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-20PPM, 分辨率:0.1PPM) (铝壳探头)
32. WxS8800-21H0H1 电化学二氧化氮 NO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-20PPM, 分辨率:0.1PPM)
33. WxS8800-21H0H3 电化学二氧化氮 NO2 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-20PPM, 分辨率:0.1PPM) (铝壳探头)
34. WxS8800-21H0P1 电化学挥发性有机物 TVOC 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-100PPM, 分辨率:0.1PPM)
35. WxS8800-21H0P3 电化学挥发性有机物 TVOC 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-100PPM, 分辨率:0.1PPM 铝壳探头)
36. WxS8800-2110P1 半导体挥发性有机物 TVOC 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10mg/m<sup>3</sup>, 分辨率:0.0mg/m<sup>3</sup>)
37. WxS8800-21H0U1 电化学氟化氢 HF 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10PPM, 分辨率:0.1PPM)
38. WxS8800-21H0U3 电化学氟化氢 HF 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10PPM, 分辨率:0.1PPM) (铝壳探头)
39. WxS8800-21H0V1 电化学氯化氢 HCL 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10PPM, 分辨率:0.1PPM)
40. WxS8800-21H0V3 电化学氯化氢 HCL 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10PPM, 分辨率:0.1PPM) (铝壳探头)
41. WxS8800-21H0W1 电化学磷化氢 PH3 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1000PPM, 分辨率:0.1PPM)
42. WxS8800-21H0W3 电化学磷化氢 PH3 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-1000PPM, 分辨率:0.1PPM) (铝壳探头)
43. WxS8800-21H611 电化学臭味 DG 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-50PPM, 分辨率:0.01PPM)
44. WxS8800-21H613 电化学臭味 DG 传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0-50PPM, 分辨率:0.01PPM) (铝壳探头)
45. WxS8800-423061 土壤温度+湿度+电导率传感&RTU 二合一智能终端 (5-12VDC)
46. WxS8800-423062 土壤温度+湿度+电导率传感&RTU 二合一智能终端 (3.3VDC)
47. WxS8800-22B011 土壤温湿度传感&RTU 二合一智能终端 (5-12VDC)
48. WxS8800-22B021 土壤湿度传感&RTU 二合一智能终端 (3.3VDC)
49. WxS8800-232061 土壤电导率传感&RTU 二合一智能终端 (5-12VDC)
50. WxS8800-232071 土壤氮磷钾 NPK 传感&RTU 二合一智能终端 (5-12VDC)

- 51. WxS8800-232072 土壤氮磷钾 NPK 传感&RTU 二合一智能终端 (3.3VDC)
- 52. WxS8800-234021 土壤 pH 值传感&RTU 二合一智能终端 (5-12VDC)
- 53. WxS8800-234022 土壤 pH 值传感&RTU 二合一智能终端 (3.3VDC)
- 54. WxS8800-311121 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 M20\*1.5 (螺纹外径 20mm)
- 55. WxS8800-311122 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 G1/2 (螺纹外径 20.95mm)
- 56. WxS8800-311123 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 G1/4 (螺纹外径 13mm)
- 57. WxS8800-311124 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 R1/4
- 58. WxS8800-311125 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 1/4 NPT
- 59. WxS8800-311126 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 G3/4 (螺纹外径 26.3mm)
- 60. WxS8800-311127 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 M10\*1 (螺纹外径 10mm)
- 61. WxS8800-311128 (水/油/气) 压力传感&RTU 二合一智能终端 G1 (螺纹外径 33.2mm)
- 62. WxS8800-311135 投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-3 米, 精度:0.5%FS, 供电 3-5VDC)
- 63. WxS8800-311136 投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-5 米, 精度:0.5%FS, 供电 3-5VDC)
- 64. WxS8800-311137 投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-7 米, 精度:0.5%FS, 供电 3-5VDC)
- 65. WxS8800-311138 投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10 米, 精度:0.5%FS, 供电 3-5VDC)
- 66. WxS8800-311141 高温型投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (120℃, 量程:0-10 米, 精度:0.5%FS, 供电 12VDC)
- 67. WxS8800-311142 高温型投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (120℃, 量程:0-10 米, 精度:0.3%FS, 供电 12VDC)
- 68. WxS8800-311151 聚四氟陶瓷压片防腐型投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10 米, 精度:0.5%FS, 12VDC)
- 69. WxS8800-311152 聚四氟陶瓷压片防腐型投入式液位计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10 米, 精度:0.3%FS, 12VDC)
- 70. WxS8800-317611 位移传感&RTU 二合一智能终端 (分辨率 0.01 毫米)
- 71. WxS8800-318211 水位上下限传感&RTU 二合一智能终端 (杆状, 长度 0.8 米)
- 72. WxS8800-318212 水位上下限传感&RTU 二合一智能终端 (杆状, 长度 1 米)
- 73. WxS8800-318213 水位上下限传感&RTU 二合一智能终端 (杆状, 长度 1.2 米)
- 74. WxS8800-318521 多目标高精度定位测速雷达&RTU 二合一智能终端
- 75. WxS8800-318531 雷达水流流速仪&RTU 二合一智能终端 (量程:0.15~15m/s, IP68)
- 76. WxS8800-318541 雷达液位 (物位) 计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-10 米, RS485 Modbus 协议)
- 77. WxS8800-318542 雷达液位 (物位) 计&RTU 二合一智能终端 (量程:0-30 米, RS485 Modbus 协议)
- 78. WxS8800-318711 GPS/北斗定位&RTU 二合一智能终端
- 79. WxS8800-319211 风向传感&RTU 二合一智能终端
- 80. WxS8800-319221 限位开关 (Honeywell) 告警&RTU 二合一智能终端
- 81. WxS8800-319222 井盖开启监测传感&RTU 二合一智能终端
- 82. WxS8800-319231 拉绳开关告警&RTU 二合一智能终端
- 83. WxS8800-319241 基于门锁的厕位监测传感&RTU 二合一智能终端
- 84. WxS8800-319311 倾斜传感&RTU 二合一智能终端
- 85. WxS8800-319321 倾斜告警开关&RTU 二合一智能终端 (X 或 Y 轴倾斜大于 20 度即时上报, 精度:20±10 度)
- 86. WxS8800-319322 倾斜告警开关&RTU 二合一智能终端 (X 或 Y 轴倾斜大于 30 度即时上报, 精度:30±10 度)
- 87. WxS8800-319323 倾斜告警开关&RTU 二合一智能终端 (X 或 Y 轴倾斜大于 45 度即时上报, 精度:45±10 度)
- 88. WxS8800-319324 倾斜告警开关&RTU 二合一智能终端 (X 或 Y 轴倾斜大于 60 度即时上报, 精度:60±10 度)
- 89. WxS8800-319325 倾斜告警开关&RTU 二合一智能终端 (X 或 Y 轴倾斜大于 80 度即时上报, 精度:80±10 度)
- 90. WxS8800-321111 18B20 温度传感&RTU 二合一智能终端 (-30-120℃, 普通型)
- 91. WxS8800-321112 18B20 温度传感&RTU 二合一智能终端 (-30-120℃, 磁力吸头)
- 92. WxS8800-321113 18B20 温度传感&RTU 二合一智能终端 (-30-120℃, 螺丝接头)
- 93. WxS8816-321161 梁堆插入式分级温度智能传感终端 (1 米, 2 个测温点)
- 94. WxS8816-321162 梁堆插入式分级温度智能传感终端 (2 米, 4 个测温点)
- 95. WxS8816-321163 梁堆插入式分级温度智能传感终端 (3 米, 5 个测温点)
- 96. WxS8800-321911 PT100 高温传感&RTU 二合一智能终端 (-50-300℃, 插入式, 1 米)
- 97. WxS8800-321912 PT100 高温传感&RTU 二合一智能终端 (-50-300℃, 贴片式, 1 米)
- 98. WxS8800-321913 PT100 高温传感&RTU 二合一智能终端 (-50-300℃, 螺纹式, 2 米)
- 99. WxS8800-321914 PT100 高温传感&RTU 二合一智能终端 (-50-300℃, 压鼻式, 2 米)
- 100. WxS8800-321915 PT100 高温传感&RTU 二合一智能终端 (-50-300℃, 磁吸式, 1 米)
- 101. WxS8800-330011 太阳总辐射传感&RTU 二合一智能终端 (量程:0~1800W/m<sup>2</sup>, 分辨率 1W/m<sup>2</sup>), IP67
- 102. WxS8800-332061 光合有效辐射传感&RTU 二合一智能终端 (400-700nm 波长, 量程:0~2500 μmol/m<sup>2</sup> S)
- 103. WxS8800-333031 火灾烟感报警&RTU 二合一智能终端
- 104. WxS8800-333032 火灾烟感+CO 报警&RTU 二合一智能终端
- 105. WxS8800-333041 IR 红外传感&RTU 二合一智能终端 (1 米 2.5 米有效距离)

- 106. WxS8800-333042 红外 IR 计数器&RTU 二合一智能终端(漫反射, 2.5 米有效距离, DC 供电)
- 107. WxS8800-333043 红外双向 IR 计数器&RTU 二合一智能终端(漫反射, 2.5 米有效距离, DC 供电)
- 108. WxS8800-333044 红外 IR 计数器&RTU 二合一智能终端(镜面反射, 4 米有效距离, DC 供电)
- 109. WxS8800-333045 红外双向 IR 计数器&RTU 二合一智能终端(镜面反射, 4 米有效距离, DC 供电)
- 110. WxS8800-333051 PIR 被动红外传感&RTU 二合一智能终端(3-4 米)
- 111. WxS8800-333052 PIR 被动红外传感&RTU 二合一智能终端(20 米)
- 112. WxS8800-333053 基于红外的厕所监测&RTU 二合一智能终端及门锁联动占位指示灯
- 113. WxS8800-333061 光学雨量传感&RTU 二合一智能终端(分辨率 0.1mm, 最大测雨量 24mm/分)
- 114. WxS8800-333071 大气能见度传感&RTU 二合一智能终端(485, 10KM±2%, 分辨率 1m), IP67
- 115. WxS8800-333072 大气能见度传感&RTU 二合一智能终端(485, 50KM±2%, 分辨率 1m), IP67
- 116. WxS8800-333073 大气能见度传感&RTU 二合一智能终端(485, 80KM±2%, 分辨率 1m), IP67
- 117. WxS8800-333081 红外对射周界防范报警器&RTU 二合一智能终端, IP67
- 118. WxS8800-334061 紫外线传感&RTU 二合一智能终端(0-15 等级, 室外)
- 119. WxS8800-334062 紫外线辐射传感&RTU 二合一智能终端(量程:0~5mw/cm<sup>2</sup>, 室内, DC12V)
- 120. WxS8800-33B021 光照度传感&RTU 二合一智能终端(量程:0-100KLux, 分辨率 0.01Lux)室外
- 121. WxS8800-33B022 光照度传感&RTU 二合一智能终端(量程:0-200KLux, 分辨率 0.01Lux)室内
- 122. WxS8800-341011 门、窗、柜, 磁力开关监测&RTU 二合一智能终端(室内型)
- 123. WxS8800-341021 金属磁场变化监测&RTU 二合一智能终端
- 124. WxS8800-341022 停车监测智能传感终端
- 125. WxS8800-351023 电流互感器&RTU 二合一智能终端(AC100/3.3VDC, 精度:总量程 1%)
- 126. WxS8800-351024 电流互感器&RTU 二合一智能终端(AC200/3.3VDC, 精度:总量程 2%)
- 127. WxS8800-351025 电流互感器&RTU 二合一智能终端(AC300/3.3VDC, 精度:总量程 3%)
- 128. WxS8800-351026 电流互感器&RTU 二合一智能终端(AC500/3.3VDC, 精度:总量程 5%)
- 129. WxS8800-351031 静电传感&RTU 二合一智能终端
- 130. WxS8800-3530A1 单相电能表&RTU 二合一智能终端
- 131. WxS8800-3530A2 单相电能表&RTU 二合一智能终端
- 132. WxS8800-3530C1 漏水监测&RTU 二合一智能终端(点式)
- 133. WxS8800-3530C2 漏水监测&RTU 二合一智能终端(点式)
- 134. WxS8800-3530D1 漏水(线型)监测&RTU 二合一智能终端(10 米, 无定位功能)
- 135. WxS8800-3530E2 雨雪传感&RTU 二合一智能终端(开关量信号, 自动加热), IP68
- 136. WxS8800-355031 风速传感&RTU 二合一智能终端
- 137. WxS8800-355041 翻斗式雨量传感&RTU 二合一智能终端
- 138. WxS8800-355051 呼叫按钮&RTU 二合一(单按钮)智能终端
- 139. WxS8800-362011 声音传感&RTU 二合一智能终端(量程 30~130dB, 室内)
- 140. WxS8800-362021 声音传感&RTU 二合一智能终端(量程 30~130dB, 室外)
- 141. WxS8800-363021 超声波传感&RTU 二合一智能终端(量程 0~8 米)
- 142. WxS880E-403011 温度+湿度传感&RTU 二合一智能终端(室内)
- 143. WxS880E-403013 温度+湿度传感&RTU 二合一智能终端(IP67, 室外型)
- 144. WxS8811-40301D 温度+湿度智能传感终端(室内, ER18505M/H)
- 145. WxS8811-40301E 温度+湿度智能传感终端(室内, 18650 可充电锂电池)
- 146. WxS8811-40301F 温度+湿度智能传感终端 4.2"墨水屏版(室内, ER18505M/H)
- 147. WxS8811-40301G 温度+湿度智能传感终端 4.2"液晶屏版(室内, 18650 可充电锂电池)
- 148. WxS8812-403013 温+湿智能传感终端(-40°C-125°C, 典型 0°C-65°C, 精度±0.2°C, ±2%RH; IP67, ER14505M/H&DC)
- 149. WxS8812-403017 温+湿智能传感终端(-40°C-125°C, 典型 0°C-90°C, 精度±0.2°C, ±2%RH; IP67, ER14505M/H&DC)
- 150. WxS8812-40301B 温+湿智能传感终端(-40°C-125°C, 典型 20-60°C, 精度±0.1°C, ±1.5%RH; IP67, ER14505M/H&DC)
- 151. WxS8812-403023 温度+湿度+气压智能传感终端(IP67, ER14505M/H &DC)
- 152. WxS880E-403021 温度+湿度+气压传感&RTU 二合一智能终端(室内)
- 153. WxS880E-403023 温度+湿度+气压传感&RTU 二合一智能终端(IP67, 室外型)
- 154. WxS8800-423011 AQI(PM2.5/10, SO2, NO2, O3, CO, 温度、湿度)传感&RTU 二合一智能终端(室内/PPM/DC 供电)
- 155. WxS8800-423031 室内空气质量 IAQ(PM2.5/10, 二氧化碳, 甲醛, 温度, 湿度)传感&RTU 二合一智能终端
- 156. WxS8800-423041 室内空气质量 IAQ(PM2.5/10, 二氧化碳, TVOC, 温度, 湿度)传感&RTU 二合一智能终端
- 157. WxS8800-423051 室内空气质量 IAQ(PM2.5/10/CO2/甲醛/TVOC/温/湿)传感&RTU 二合一智能终端(起订量=100)
- 158. WxS8811-423071 室内空气质量 IAQ(温度, 湿度, 二氧化碳)传感器(室内, ER18505M/H)
- 159. WxS8811-423072 室内空气质量 IAQ(温度, 湿度, 二氧化碳)传感器(室内, 18650 可充电锂电池)
- 160. WxS8811-423073 室内空气质量 IAQ(温度, 湿度, 二氧化碳)传感器 4.2"墨水屏版(室内, ER18505M/H)

- 161. WxS8811-423074 室内空气质量 IAQ( 温度,湿度,二氧化碳)传感器 4.2"液晶屏版(室内,18650 可充电锂电池)
- 162. WxS8800-423081 四气体(一氧化碳 CO,硫化氢 H2S,氧气 O2,甲烷 CH4)传感&RTU 二合一智能终端
- 163. WxS8800-423091 温度+湿度+四气体(可选配)传感&RTU 二合一智能终端
- 164. WxS8800-232011 数字余氯水质传感&RTU 二合一智能终端(膜法, 插针式 IP68)
- 165. WxS8800-232021 数字四电极盐度水质传感与 RTU 二合一智能终端(电极法, 投入式, IP68)
- 166. WxS8800-232031 数字四电极电导率水质传感与 RTU 二合一智能终端(电极法, 投入式, IP68)
- 167. WxS8800-232041 数字氧化还原 ORP 水质传感与 RTU 二合一智能终端(电化学, 插针式 IP68)
- 168. WxS8800-232051 在线氨氮水质传感与 RTU 二合一智能终端(电极法, IP68)
- 169. WxS8800-232081 在线氨氮水质传感与 RTU 二合一智能终端(电极法, IP68)
- 170. WxS8800-234011 数字 PH 水质传感与 RTU 二合一智能终端(电化学, 插针式 IP68)
- 171. WxS8800-332011 荧光法溶解氧 ODO 水质传感与 RTU 二合一智能终端(IP68)
- 172. WxS8800-332012 养殖专用荧光法溶解氧 ODO 水质传感与 RTU 二合一智能终端(IP68)
- 173. WxS8800-332021 在线光纤式叶绿素水质传感与 RTU 二合一智能终端(荧光法, 投入式, 自清洁, IP68)
- 174. WxS8800-332022 在线光纤式叶绿素水质传感与 RTU 二合一智能终端(荧光法, 投入式, IP68)
- 175. WxS8800-332031 在线蓝绿藻水质传感与 RTU 二合一智能终端(荧光法, 投入式/流通式, 自清洁, IP68)
- 176. WxS8800-332032 在线蓝绿藻水质传感与 RTU 二合一智能终端(荧光法, 投入式, IP68)
- 177. WxS8800-333011 自清洁淤泥浓度水质传感与 RTU 二合一智能终端(红外吸光法, 自清洁, 0-4,000mg/L, IP68)
- 178. WxS8800-333012 自清洁淤泥浓度水质传感与 RTU 二合一智能终端(红外吸光法, 自清洁, 0-10,000mg/L, IP68)
- 179. WxS8800-334012 在线水中油水质传感与 RTU 二合一智能终端(紫外线荧光法, 原油, 自清洁, 投入式, IP68)
- 180. WxS8800-334014 在线水中油水质传感与 RTU 二合一智能终端(紫外线荧光法, 精炼油, 自清洁, 投入式, IP68)
- 181. WxS8800-334021 环保型 COD 化学需氧量水质传感与 RTU 二合一智能终端(紫外吸收法, 污水处理厂出水口 IP68)
- 182. WxS8800-334022 环保型 COD 化学需氧量水质传感与 RTU 二合一智能终端(紫外吸收法, 工业过程控制, IP68)
- 183. WxS8800-334031 光纤式浊度水质传感与 RTU 二合一智能终端(紫外吸收法, 投入式/流通式, IP68)
- 184. WxS8800-334032 光纤式浊度水质传感与 RTU 二合一智能终端(紫外吸收法, 投入式, 自清洁, IP68)
- 185. WxS8800-334041 有色可溶性有机物 CDOM 传感器与 RTU 二合一智能终端(紫外荧光法, 投入式, 自清洁, IP68)
- 186. WxS8800-334051 有色可溶性有机物 CDOM 传感器与 RTU 二合一智能终端(紫外荧光法, 投入式, 自清洁, IP68)
- 187. BSS-BU0Y01 大型海洋浮漂站(含太阳能充电系统)
- 188. BSS-BU0Y02 小型河道浮漂站(含太阳能充电系统)