

PST 传感终端系列产品目录

1. PST-319222 井盖开启监测传感&RTU 二合一智能终端
2. PST-333031 火灾烟感报警传感器&RTU 二合一智能终端
3. PST-333032 火灾烟感+CO 报警传感器&RTU 二合一智能终端
4. PST-333043 红外双向 IR 计数器&RTU 二合一智能终端 (漫反射, 2.5 米有效距离, DC 供电)
5. PST-333045 红外双向 IR 计数器物联&RTU 二合一智能终端 (镜面反射, 4 米有效距离, DC 供电)
6. PST-341022 停车监测传感&RTU 二合一智能终端
7. PST-3530A2 单相电能表传感&RTU 二合一智能终端
8. PST-3530B2 三相电能表传感&RTU 二合一智能终端
9. PST-3530C2 漏水检测 (点式) 传感&RTU 二合一智能终端
10. PST-xx11-40301D 温度+湿度智能传感终端 (室内, ER18505M/H)
11. PST-xx11-40301E 温度+湿度智能传感终端 (室内, 18650 可充电锂电池)
12. PST-xx11-40301F 温度+湿度智能传感终端 4.2" 墨水屏版 (室内, ER18505M/H)
13. PST-xx11-40301G 温度+湿度智能传感终端 4.2" 液晶屏版 (室内, 18650 可充电锂电池)
14. PST-xx11-423071 室内空气质量 IAQ(温度, 湿度, 二氧化碳) 传感器 (室内, ER18505M/H)
15. PST-xx11-423072 室内空气质量 IAQ(温度, 湿度, 二氧化碳) 传感器 (室内, 18650 可充电锂电池)
16. PST-xx11-423073 室内空气质量 IAQ(温度, 湿度, 二氧化碳) 传感器 4.2" 墨水屏版 (室内, ER18505M/H)
17. PST-xx11-423074 室内空气质量 IAQ(温度, 湿度, 二氧化碳) 传感器 4.2" 液晶屏版 (室内, 18650 可充电锂电池)
18. PST-xx12-403013 温湿度智能传感终端(温:-40°C-125°C, 典型 0°C-65°C, 精度±0.2°C, ±2%RH; IP67, ER14505M/H)
19. PST-xx12-403017 温湿度智能传感终端(温:-40°C-125°C, 典型 0°C-90°C, 精度±0.2°C, ±2%RH, IP67, ER14505M/H)
20. PST-xx12-40301B 温湿度智能传感终端(温:-40°C-125°C, 典型 20°C-60°C, 精度±0.1°C, ±1.5%RH; IP67, ER14505M/H)
21. PST-xx12-403023 温度+湿度+气压智能传感终端 (IP67, ER14505M/H)
22. PST-xx16-321161 梁堆插入式分级温度智能传感终端 (1 米, 2 个测温点)
23. PST-xx16-321162 酒糟插入式分级温度智能传感终端 (2 米, 4 个测温点)
24. PST-xx16-321163 窖池插入式分级温度智能传感终端 (3 米, 5 个测温点)